


Ankick Rasenweiss



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die Ankick Rasenweiss ist eine neuentwickelte Linierfarbe für Sportplätze die mit der Erfahrung von internationalen Greenkeepern entwickelt wurde.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- emissionsfrei- lösemittelfrei- hohe Ergiebigkeit- Gute Witterungsbeständigkeit- aufgetrocknet keine relevanten Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt zu erwarten- geprüft durch das Österreichische Lackinstitut Nr. 403.552
Art des Werkstoffes:	Emissions- und lösemittelfreier Anstrichstoff für professionelle Sportplatzmarkierung.
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (organisch), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,60 g/cm ³ Viskosität: 19.500 Spindel 6 10 RPM sofort pH-Wert: ca. 8,50 Glanzgrad: matt Maximale: Korngröße: fein (<100µm)
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 1 Jahr lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung: Bedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
Verarbeitung:	Für alle handelsüblichen Liniergeräte verwendbar. a. Rollmarkierwagen b. Sprühmarkierwagen
Verwendung – Aufbereitung:	Vor Verwendung gut aufrühren. Verdünnte Farbe muss fertig verarbeitet werden.
Mischanleitung:	Erstlinierung: 1 Teil Farbe, 3 Teile Wasser Auffrischung: 1:5 – 1:7 verdünnbar

Besondere Hinweise

EUH208: Enthält: Benzisothiazolinon, Reaktionsgemisch aus: Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). **Kann allergische Reaktionen hervorrufen!**

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt.
FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024