



ULZ Blitz-Zement

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Ist ein hydraulisch schnellerhärtender Montagemörtel, der bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erzielt.

- schnellerhärtender Montagemörtel
- korrosionshemmend
- mit hoher Festigkeit
- innen und außen

Verwendungszweck:

Zum schnellen Montieren von:
Eisentoren, Balkon und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Garagentoren, Zaunpfosten, Wäschepfählen, Geräten zur Heißwasserbereitung, Schalttafeln und Schaltkästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, vorschriftsmäßig isolierten Wasserleitungen, wenn eine schnelle, frühzeitige Belastbarkeit gefordert ist. Zur Befestigung von Maschienerankerungen, Regalen, Waschbecken, Konsolen und Hängeschränken Zum Einsetzen von Haken, Dübeln, Rohrschellen, Dachrinnen- und -traufen. Zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und in Betonrohren. Zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen.

Untergründe:

Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründen im Hoch- und Tiefbaubereich.

Farbton:

dunkelgrau

Verarbeitungszeit:

ca. 3-5 Minuten bei 120 °C. Niedrige Temperaturen und kaltes Wasser verlängern, hohe Temperaturen und warmes Wasser verkürzen diesen Wert.

Verarbeitungstemperatur:

ab +5°C bis max. +30°C verarbeitbar. Nicht bei Frost und auf gefrorene Untergründe verarbeiten

Lagerung:

im Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig

Lieferform:

Im komfortablen 2,5/5 kg Oval-Eimer

Ergiebigkeit:

ca. 1,2 kg Spachtelmasse pro m²/mm

Eigenschaften:

ULZ Blitzzement ist ein hydraulisch schnellhärtender Montagemörtel, der bereits nach Eigenschaften kurzer Zeit hohe Biegezug und Druckfestigkeit erzielt.

Verarbeitung:

Untergründe säubern und vornässen.

Mischen:

1 RT Wasser mit ca. 3 RT ULZ Blitzzement zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Nur so viel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.

Hinweis:

Dem Mörtel dürfen keinerlei Zusätze (z.B. Gips, Frostschutzmittel, etc.) beigesetzt werden.



Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement und Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweis: H315 verursacht Hautreizungen.
H318 verursacht schwere Augenschäden
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H335 Kann die Atemwege reizen. Sicherheitsratschläge:

Sicherheitshinweise:

P102 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P261 Einatmen von Staub vermeiden

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang X

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024