



# ULZ DIE Champion Innenfarbe

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Die ULZ DIE Champion Innenfarbe ist eine Dispersions-Mineralfarbe für Wände und Decken im Innenbereich, mit einem Anteil von < 5% organischen Bestandteilen. Sie ist hoch diffusionsfähig, atmungsaktiv und sehr gut deckend, daher ist sie für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet. DIE Champion Innenfarbe wirkt schimmel- und pilzhemmend.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen.</li><li>- sehr gute Deckkraft</li><li>- lösemittelfrei</li><li>- hoch diffusionsfähig, atmungsaktiv</li><li>- Schimmel- und Pilzhemmend</li></ul>
<b>Kenndaten nach ÖNORM EN 13300:</b> (Prüfung ohne Verdünnung)	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): H <sub>10</sub> -klasse 2 (bei 8 m <sup>2</sup> / l) Glanzgrad: G4 stumpfmatt maximale Korngröße: S1 fein (≤ 100 µm)
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Bindemittel (Kaliwasserglas, Styrol Acrylsäureester), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe).
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: ca. 1,60 g/ cm <sup>3</sup> Viskosität: ca. 17.000 sofort Spindel 6 10RPM pH-Wert: ca. 11,45
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 12 Monate lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/ l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Gipskartonplatten, Putz (Kalk- und Zementputz), Beton, Kalk-, Sand-, und Leichtbetonstein, Ziegel, Klinker, ausblührefreie Natursteine sowie alte mineralische Untergründe.
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Ausbesserungen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Bei stark saugenden Untergründen ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnt auftragen. Umgebung sorgfältig abdecken, insbesondere Glas, Keramik, Marmor, Klinker und andere mineralische Materialien vor Farbspritzern schützen bzw. sofort



	mit viel Wasser abwaschen.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless
<b>Spritzen Airless:</b>	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
<b>Verdünnung:</b>	Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich mit ca. 5% Wasser, bzw. unverdünnt verarbeiten.
<b>Trockenzeit:</b>	Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 8-12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 Tagen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diese Zeiten.
<b>Verarbeitung:</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren (Bohrmaschinenmischer). Gleichmäßig auftragen und verteilen, um partielle Zweitanstriche und somit Fleckenbildung zu vermeiden.
<b>Ergiebigkeit:</b>	8 m <sup>2</sup> / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Sicherheitsratschläge

EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.  
Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/ P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
**FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!**

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen.  
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf  
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024