



# ULZ Nikotinsperre

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Spezial-Dispersionsfarbe für Nikotin-, Rußbelastete Innenflächen. ULZ Nikotinsperre ist der ideale Anstrich für alle Räume, in denen stark geraucht wurde. Das nachträgliche Durchschlagen von Nikotinflecken, Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten u.ä. wird durch die effektive Isolierwirkung der Farbe verhindert.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verhindert das Durchschlagen von Nikotin, Fett, Wasserflecken</li> <li>- frei von Lösemitteln</li> <li>- sehr hohe Deckkraft</li> <li>- sehr strapazierfähig</li> <li>- extrem schnelle Trocknung</li> <li>- schon nach 4 Stunden überstreichbar</li> </ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b> (Prüfung ohne Verdünnung)	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): H10-Klasse 1 (bei 7m <sup>2</sup> /l bzw. 4,8 m <sup>2</sup> /kg) Glanzgrad: G4 stumpfmatt Maximale Korngröße: S1 fein (< 100 µm)
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Bindemittel (Kunststoffdispersion), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: Enthält: 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-ON; Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On (3:1).
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: ca. 21.000 Spindel 6,10 RPM pH-Wert: ca. 7,00
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 1,5 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g, Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Für alle mineralischen Untergründe, Dispersionsfarben, Kunstharzputze, Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten, sowie Polystyrol und Hartschaum geeignet.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel - pulverform). Saugende und sandende Untergründe mit



	ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreibende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Nicht zu streichende Flächen abdecken bzw. abkleben.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen, Rollen
<b>Verdünnung:</b>	<b>Voranstrich</b> mit max. mit 5% Wasser verdünnt verarbeiten. <b>Deckanstrich</b> unverdünnt.
<b>Trockenzeit:</b>	Nach ca. 4 Stunden (bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.
<b>Verarbeitung:</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca 4,8 m <sup>2</sup> /kg pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

### Besondere Hinweise

EUH208: Enthält Benzisothiazolinon; Gemisch aus Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). **Kann allergische Reaktionen hervorrufen!**  
 EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

### Sicherheitsratschläge

Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erreich gelangen lassen.  
**FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!**

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel AVV 08 01 20 entsorgen.  
 ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf  
 Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024