


ULZ Steirer-Malerfarbe



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die ULZ Steirer-Malerfarbe ist eine Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis. Sie eignet sich für Neu- und Renovierungsanstriche (Wände und Decken). Sie ist wasserdampfdurchlässig, besonders raumluftschonend und daher für alle Wohnräume ausgezeichnet geeignet.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- spannungsarm- leicht zu verarbeiten- lösemittelfrei- auf Kaolin-Kreidebasis- wischfest
Kenndaten nach ÖNORM EN 13300: (Prüfung ohne Verdünnung)	Kontrastverhältnis (Deckvermögen): H ₁₀ -Klasse 2 (bei 7,5 m ² / l bzw. 4,6 m ² / kg) Glanzgrad: G4 stumpfmatt Maximale Korngröße: S1 fein (≤ 100 µm)
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Celluloseleim, Venylacetatcopolymer), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol. 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolinon-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolinon-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	Altweiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,63 g/ cm ³ Viskosität: ca. 28.000 CPS Spindel 6, 10 RPM pH-Wert: ca. 8,50
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal < 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5 °C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Raufasertapeten, Beton, Mauerwerk. Alte Leimfarbenanstriche.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Kreidende Oberflächen abwaschen oder abbürsten. Löcher mit ULZ Wand- und Deckenspachtelmasse (gebrauchsfertig) ausbessern. Saugende und sandende Untergründe mit ULZ Tiefengrund (lösemittelfrei) vorbehandeln.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Airless spritzen.

Verdünnung:	Je nach Untergrund mit ca. 5 – 10% Wasser verdünnt verarbeiten.
Trockenzeit:	Nach ca. 4 – 8 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 4,6 m ² / kg pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln. Inhalt reicht für ca. 115 m ² .
Besondere Hinweise	
<p>EUH208: Enthält Benzisothiazolinon; Reaktionsgemisch aus, Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen! EUH208: ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen!</p>	
Sicherheitsratschläge	
<p>FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN! Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, trinken und rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</p>	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
<p>Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen, flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel 08 01 20 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238</p>	
<p><small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small></p>	
<p>ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860</p>	
Letzte Bearbeitung: April 2024	